




## FICHA TÉCNICA

### OPTIMAL

CALZADO ESPECIAL "METAL FREE"

**PACAL SHOES, S.L.U.**  
 C/ SOR JOSEFA ALCORTA, 37  
 03204 ELCHE. ALICANTE. ESPAÑA  
 TEL.: 0034/966 630 052  
 FAX: 0034/966 631 884  
[www.paredes.es](http://www.paredes.es)  
[info@paredes.es](mailto:info@paredes.es)



**COMPACT®**



## FICHA TÉCNICA

Modelo	<b>OPTIMAL METAL FREE SRC</b>
Norma	<b>UNE EN ISO 20345</b>
Categoría	<b>S3</b>
Tallas de fabricación	<b>36 - 48</b>
Color	<b>Negro</b>
Tipo de calzado (Diseño)	<b>Bota Tipo A</b>
Uso	<b>Profesional</b>
Resistencia Eléctrica	<b>Antiestática</b>



## RECOMENDADO PARA...

Todo tipo de trabajos, tanto en exterior como interior, construcción, industria, laboratorios, centros logísticos, grandes superficies, etc. Zapato que destaca por su ligereza y comodidad.

**OPTIMAL**

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

<b>SUELA DE DOBLE DENSIDAD PU/PU</b>	Parte superior Poliuretano expandido y piso de Poliuretano compacto con gran absorción de shock. Máxima adherencia SRC.
<b>CORTE</b>	Piel Flor Vacuna hidrofugada de primera calidad.
<b>FORRO</b>	HIGH-DRY®
<b>PUNTERA</b>	COMPACT® (Plástica) Resistente a impactos > 200 Julios.
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>	Antiperforación COMPACT® NO METÁLICA.
<b>PLANTILLA INTERIOR</b>	Componentes de la plantilla EVA con PU, Disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana e antihongos.
<b>ZONA TALÓN</b>	Cerrada
<b>RESISTENCIA ELÉCTRICA</b>	Antiestática
<b>RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA</b>	Menos de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.
<b>LENGÜETA</b>	Tipo Fuelle Acolchada para mejor sujeción y confort. Además el fuelle evita la entrada en el pie de objetos no deseados
<b>PROTECCIÓN TOBILLOS</b>	Contrafuerte sobredimensionado de Espuma de Látex recubierta de Piel.
<b>SISTEMA DE CIERRE</b>	Cordones

### DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

<b>EMPEINE</b>	Piel Flor Vacuna hidrofugada de primera calidad, piel lisa, transpirable muy cómoda y de una adaptación al pie extraordinaria.
<b>LENGÜETA</b>	Sintética acolchada con espuma Latex de 8mm y recubierta de PU.
<b>FORRO</b>	<i>Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.</i>
<b>PALMILLA</b>	Antiperforación COMPACT® NO METÁLICA. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
<b>PLANTA ANTIPERFORACIÓN</b>	COMPACT® NO METÁLICA. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
<b>ENTRESUELA</b>	Poliuretano expandido
<b>SUELA</b>	Poliuretano compacto, <i>Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción de la energía en el talón</i>
<b>PUNTERA</b>	COMPACT® (Plástica) ultra ligera, <i>especial Protección garantizada, mínimo peso, Resistente &gt; 200 J.</i>
<b>PLANTILLA INTERIOR</b>	Componentes de la plantilla EVA con PU, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort.
<b>UNIÓN CORTE- PISO</b>	Inyección directa
<b>PROTECCIÓN TOBILLOS</b>	Contrafuerte sobredimensionado para mejor protección del talón y la zona trasera del pie. Compuesto de Espuma de Látex recubierta de Piel, con diseño estudiado para evitar el roce en los tobillos y prevenir torceduras.

