

LÍNEA TOP	FÓSFORO Ref.: SP5134 NE	CERTIFICACIÓN S3 WR SRC
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



NORMA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	37-48
COLOR	NEGRO
TIPO DE CALZADO	BOTA TIPO B
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ANTIESTÁTICA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	TPU-PU. Parte superior de POLIURETANO EXPANSO para máxima absorción de impactos y parte inferior de POLIURETANO TERMOPLASTICO para mayor resistencia a la abrasión, esta parte es FOTOLUMINISCENTE y se carga con la luz del día, duración hasta 6 horas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción de la energía en la zona del talón. Antiestático. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas.
CORTE	Piel grabada hidrofugada, transpirable, Es un calzado muy cómodo y de una adaptación al pie extraordinaria. Resistencia a la absorción y penetración del agua.
FORRO	Calcetín Membrana HIGH-DRY® (Waterproof), Tejido PK de alta resistencia a la abrasión. (WR) Resistencia al agua del zapato completo.
PUNTERA	COMPACT® NO METÁLICA (fibra de vidrio) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	COMPACT® NO METÁLICA. Resistencia a la perforación > 1000 KN. Otro avance en seguridad que Paredes aporta al calzado. Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera.
PLANTILLA INTERIOR	Termoconformada. Componentes de la plantilla EVA y PU de 4 mm zona del talón acolchado, especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada
RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA	Antiestática, bajo de 1000 MΩ tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADOS	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle 6mm de espuma. Contrafuerte en la parte del talón recubierta de piel.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.



PACAL SHOES S.L.U.:
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España. Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com