



U GROUP SRL
Via Borgomanero n°50
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

FICHA DE PRODUCTO

FOTO DEL PRODUCTO

LÍNEAS

TECNOLOGÍAS

MG20074 FLORENCE S3 SRC
Natural Confort 11 Mondopoint
Acero
TIPO DE ZAPATO "A"
NUMERACIÓN 38-47
PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg
1,3



U-MANAGER



EXECUTIVE PLUS

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA EN ISO

VALOR

Zapatos de seguridad elegantes y clásicos, cómodos y conveniente para el desgaste formal, la línea U-Manager U-Power, con empeine en suave piel lino flor, antiperforación, suela PU/PU, S3 SRC

PUNTERA "Acero"

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

≥ 14
≥ 14

16,0
17,0

PLANTILLA "Save & Flex PLUS"

Resistencia a la perforación N

≥ 1100

Obediente

CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

Clase ambiental 1° - 12% humedad

10⁵ Ω e 10⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)

< 10⁹ Ohm

Clase ambiental 2° - 25% humedad

10⁵ Ω e 10⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)

< 10⁹ Ohm

Clase ambiental 3° - 50% humedad

10⁵ Ω e 10⁹ Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)

< 10⁹ Ohm

IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'

Absorción de agua después de 60'

≤ 30%

9,2

Agua transmitida después de 60'

≤ 0.2 gr

0

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)

≥ 0.8

0,9

Coefficiente de permeabilidad mg/cm²

≥ 15

15,2

FORRO DE LA MÁSCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm² h)

≥ 2

16,7

Coefficiente de permeabilidad mg/cm²

≥ 20

134,2

Resistencia a la abrasión en ciclos SECO

25600 ciclos

Sin agujeros

Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO

12800 ciclos

Sin agujeros

PLANTILLA

Resistencia a la abrasión

≥ 400 ciclos

Sin daños

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm³

≤ 150

66

Fuerza flexible mm

≤ 4

0,4

Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm

≥ 3

4,2

Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)

≤ 12

1,1

Absorción de energía del talón J

≥ 20

30

Coef. de adherencia con método SRB EN 13207

≥ 0.18

0,19

Coef. de adherencia con método EN 13207 SRA

≥ 0.32

0,56