

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

ISOTHERMIC Peto (ref. ITM-250) CE CAT II

Peto para cámaras frigoríficas
Dungarees for coolers



I_{cler} 0.477*
Clase 2 (permeabilidad al aire)

*En combinación con el ISOTHERMIC Chaquetón (ref. ITM-500) / In combination with ISOTHERMIC Chaquetón (ref. ITM-500)



DESCRIPCIÓN

Peto para uso en cámaras frigoríficas (hasta -30°C.). Cierre central por cremallera con tapeta de protección. Dos bolsillos de plastón con cierre por cremallera. Acolchado interior cosido rombo con fibra térmica de poliéster. Bandas reflectantes perimetrales en perneras. Cremallera lateral en perneras para facilitar la colocación con calzado. Parte trasera elevada con tirantes elásticos ajustables.

APLICACIONES

Uso especial para trabajos en cámaras frigoríficas.

CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA EQUILIBRIO TÉRMICO

Aislamiento térmico Thermal insulation I _{cler} (m ² -K/W)	Actividad ligera / Light Activity 115 W/m ²		Actividad media / Medium Activity 170 W/m ²	
	8 h	1 h	8 h	1 h
0.477	-16.0 °C	-36.0 °C	-40.3 °C	-59.4 °C

ESPECIFICACIONES

Color: Gris / Negro
Materiales: 100% Nylon Oxford recubierto de PVC. Forro interior de nylon tafetán. Relleno acolchado de 100% poliéster
Tallas: M, L, XL, XXL & 3XL
Normativa: EN ISO 13688 & EN 342

MANTENIMIENTO

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Este producto es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN ISO 13688 y EN 342.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Dungarees for use in coolers (up to -30°C). Central closure by concealed zipper. Elevated back with suspenders adjustable by buckles. Two pockets with zipper. Inner padding with diamond stitching with polyester thermal fiber. Reflective straps on legs. Side zipper in legs.

APPLICATIONS

Specially used for works in coolers

ENVIRONMENTAL TEMPERATURE FOR THERMAL EQUILIBRIUM

SPECIFICATIONS

Colour: Grey/Black
Materials: 100% Nylon Oxford/PVC. Taffeta inner liner. Inner padding 100%polyester.
Sizes: M, L, XL, XXL & 3XL
Norms: EN ISO 13688 & EN 342

MAINTENANCE

Storage in a fresh and dry place, away from sources of heat and light.

WASHING INSTRUCTIONS



This product is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN ISO 13688 and EN 342.

The values indicated are based in laboratory tests. The product will have long life service lifetime when used following the given information and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be suitable or total if the product is damaged, is used in a wrong way or in not recommended applications. 3L INTERNACIONAL declines all responsibility for the inappropriate use of this product.

In case of hesitation contact with our technical department.

33402/1 FT
17/02/17