



Ref. 20110N

- M** Ref. 20115N
- L** Ref. 20111N
- XL** Ref. 20112N
- 2XL** Ref. 20113N
- 3XL** Ref. 20114N



EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)

Impacto de salpicaduras Clase 2
 Transferencia de calor Clase 2



Descripción

- ▶ Chaqueta de soldador color marrón de calidad *best*, de espesor homogéneo.
- ▶ Piel muy flexible y cómoda, pensada para no dificultar los movimientos.
- ▶ Costuras en hilo kevlar®.
- ▶ Corchetes de cierre protegidos.
- ▶ Ninguna parte metálica en contacto con el exterior.
- ▶ Mangas tipo *wranglan* que se prolongan desde el hombro para mejor movilidad.
- ▶ Interior del cuello con forro de algodón para mayor suavidad en contacto con la piel.
- ▶ Al alzar el cuello se sujeta con una pieza de velcro para una mayor protección.

STANDARDS

- ▶ **EN ISO 11611 Clase 2**

Materiales

- ▶ Piel flor vacuno

Espesor de la piel

- ▶ 1,9 mm

Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 10 uds

Aplicaciones

- ▶ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotectido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

