



Protección anticaídas

LV106

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclaje giratorio para instalación vertical u horizontal



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

EN 795

TIPO A

Protección contra



Caídas



LV106

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclaje giratorio para instalación vertical u horizontal

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Anclaje giratorio
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Color	Acero
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,100
Resistencia (Kn)	12kN
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



LV106

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Anclaje giratorio para instalación vertical u horizontal

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LV106	Acero	Única	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height