



Ref. Prod.	78400-N03
Cat. de Seguridad	S1PS FO SR
Tallas	36 - 47
Peso (talla 42)	510 g
Forma	A
Horma	11

Descripción del modelo: Zapato en tejido transpirable y piel serraje, color azul marino, con forro en tejido **SANY-DRY**[®], antiestático, antishock, antideslizante, con lámina anti penetración, no metálica **APT PLUS - NINGUNA PERFORACIÓN**

Características: Plantilla **FOOT-PAD**, extremadamente suave y cómoda. Gracias al poliuretano de muy baja densidad, se auto modela, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y dando una sensación de confort inmediata. La elevada capacidad de absorción de impactos se logra con un material de alta resiliencia y un perfecto espesamiento en el centro del tacón. Suela perfumada

Usos recomendados: Almacenes, sector transporte, la industria en general

Modo de conservación del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Se recomienda de no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua

MATERIALES / ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

		Párrafo EN ISO 20345:2022	Descripción	Unidad de medida	Resultado obtenido	Requisito		
Calzado completo	Protección de los dedos: puntera en ALUMINIUM resistente:	5.3.2.6	Resistencia a los choques (altura libre después del choque)	mm	15,5	≥ 14		
		5.3.2.7	Resistencia a la compresión (altura libre después de la compresión)	mm	20,5	≥ 14		
	Plantilla antiperforante: en Tejido multistrato alta tenacidad, resistente a la penetración, ninguna perforación	6.2.1	Resistencia a la perforación (requisito PS con clavo Ø 3,0 mm)	N	A 1100 N Ninguna perforación	≥ 1100		
Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas electroestáticas		6.2.2.2	Resistencia eléctrica - en ambiente húmedo	MΩ	57,31	≥ 0,1		
		6.2.2.2	- en ambiente seco	MΩ	79,86	≤ 1000		
	Sistema antishock	6.2.4	Absorción de energía en el tacón	J	35	≥ 20		
	Empeine	Tejido transpirable, color azul marino	5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 2,5	≥ 0,8	
			5.4.6	Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 21,3	> 15	
Empeine	Piel serraje, color azul marino Espesor 1,8/2,0 mm	5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 5,1	≥ 0,8		
		5.4.6	Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 42,2	> 15		
Forro	Tejido, transpirable, resistente a la abrasión, color negro	5.5.4	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 84,7	≥ 2		
Anterior	Espesor 1,2 mm	5.5.4	Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 677,4	≥ 20		
Forro	Tejido SANY-DRY [®] , transpirable, resistente a la abrasión, color blanco	5.5.4	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	> 64,4	≥ 2		
Posterior	Espesor 1,2 mm	5.5.4	Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	> 515,4	≥ 20		
Piso / Suela	Poliuretano/TPU, con gránulos de caucho reciclado , antiestático, directamente inyectado al empeine:	5.8.4	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)	mm ³	110	≤ 150		
		Borde de la	TPU, color transparente, de tipo antideslizante, resistente a la	5.8.5	Resistencia a las flexiones (dilatación de la grieta)	mm	2,4	≤ 4
		Suela:	abrasión, a los aceites minerales y a los ácidos débiles	5.8.7	Resistencia al despegue de la suela/entresuela	N/mm	3,5	≥ 3
		Entresuela:	Poliuretano, color azul marino, baja densidad, cómoda y antishock	6.4.2	Resistencia a los hidrocarburos (variación de volumen ΔV)	%	2,3	≤ 12
		Coefficiente de adherencia del borde de la suela (resistencia al deslizamiento)	5.3.5.2	cerámica + solución detergente – punta (inclinación 7°)	0,61	≥ 0,36		
			5.3.5.2	cerámica + solución detergente – tacos (inclinación 7°)	0,48	≥ 0,31		
	6.2.10	SR : cerámica + glicerina – punta (inclinación 7°)	0,24	≥ 0,22				
	6.2.10	SR : cerámica + glicerina – tacos (inclinación 7°)	0,46	≥ 0,19				