



| DATOS TÉCNICOS | |
|------------------------|---|
| Material de la tubería | Acero galvanizado |
| Pileta lavajos | ABS |
| Aspersores | 2 aspersores con cubierta |
| Válvula del lavajos | Latón resistente a la corrosión antipolvo |
| Caudal | 12 l/min |
| Presión del agua | 0,2-0,6 MPA |
| Dimensiones | 81x26x26 cm |
| Peso | 11 kg |

Descripción

- ▶ Pileta lavajos montada de forma independiente.
- ▶ El flujo de agua se activa mediante cualquiera de las manillas o pedal de pie. Incluye dos dispersores.
- ▶ Cada uno con cubierta antipolvo, control de flujo interno y filtro para eliminar impurezas del flujo de agua.
- ▶ El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y la cara, y no es perjudicial para el usuario.
- ▶ El lavajos proporciona 11,5 l de agua por minuto.
- ▶ Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
- ▶ El producto se puede usar con las manos libres.

Materiales

Acero galvanizado

STANDARDS

- EN15154-1** Duchas de seguridad
EN15154-2 Duchas de seguridad lavajos conectados a la red de agua



WWW.SAFETOP.NET



Medidas

