




SNR 24.5 DB
H-24.2 / M-21.9 / L-20.8



Ref. 82755 *en cajita*

Ref. 82750 *en bolsa*

50 pares (caja pequeña)
100 pares (caja grande)

100 pares (caja pequeña)
400 pares (caja grande)

Descripción

- ▼ Tapón reutilizable que proporciona una excelente protección en altas frecuencias de niveles de ruido.
- ▼ Tiene una triple ala de la que se obtiene una cómoda adaptación al canal auditivo.
- ▼ Cada par está conectado con una cuerda de nylon.
- ▼ Tapón de caucho natural de diámetro 8-12 mm. Inserción tubular "macarrón" de polietileno de una amplia longitud para facilitar su inserción.
- ▼ Inserción en el canal auditivo rápida y fácil.
- ▼ Se sirve en cajita (Ref. 82755) y en bolsita (Ref. 82750).
- ▼ Proporciona una protección instantánea tras la inserción correcta.
- ▼ Color naranja fácilmente identificable.

Aplicaciones

- ▼ Protección auditiva. SNR 24.5 DB

Embalaje

- ▼ Servido en cajita o en bolsa individual

Materiales

- ▼ Tapón de polietileno y cuerda de nylon

STANDARDS

- ▼ **EN352-2**

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
VALOR M. (DB)	25,5	26,7	24,2	25,7	25,7	29,0	27,9	38,5
DESVIACIÓN ST. (DB)	5,1	5,3	4,8	5,4	4,3	3,9	5,4	5,2
VALOR APV	20,4	21,4	19,4	20,4	21,4	25,1	22,5	33,2



WWW.SAFETOP.NET